

Pentru toate lucrările de marcare, utilizăm exclusiv materialele aprobate de către Institutul Federal de Cercetări în Domeniul Drumurilor (BASt), care respectă cerințele specificate în ZTV M 13.

"Rollplastik RP 15" este o denumire specifică pentru un anumit tip de material de marcare rutieră utilizat pentru piste de biciclete.

"Rollplastik RP 15" este compus din două componente (componenta de bază și componenta de întărire) care, prin reacție chimică, formează o legătură duroplastică între ele.

Rollplastik RP 15 este ajustat în mod special pentru a fi elastic și este utilizat în special pentru acoperirea marcajelor mari de suprafață (de exemplu, piste de biciclete).

Rollplastik RP 15 se remarcă prin valori excelente de aderență și este aplicat în principal ca un strat de acoperire pentru piste de biciclete în intersecții cu trafic intens de vehicule cu roți.

Rollplastik RP 15 este potrivit în special pentru:

- Rollplastik RP 15 este potrivit în special pentru suprafețe asfaltice (de exemplu, asfalt turnat, asfalt beton)
- Suprafețe din beton (cu primer)

Pavajul din piatră naturală, piatră artificială și piatră compozită reprezintă suprafețe cu substraturi mobile. De obicei, pe astfel de suprafețe nu se aplică marcaje cu Rollplastik RP 15.

Timpul de uscare depinde de condițiile climatice (temperatură, umiditatea aerului, vânt), grosimea stratului de marcaj și suprafața pe care este aplicat. Minim 10 - 20 de minute.

Grosimea stratului de marcaj este de aproximativ 1,0 până la 1,5 mm.

Cerința pentru o aderență optimă a marcajului este:

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără praf, ulei, grăsimi și fără particule sau alte impurități care să fie în mișcare sau să fie prezente.